



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.516360

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 671200, РОССИЯ, Бурятия республика, район Кабанский, село Кабанск, переулок Больничный, дом 1.

адреса мест осуществления деятельности

2. 670034, РОССИЯ, Бурятия республика, город Улан-Удэ, улица Революции 1905 года, дом 36.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

671200, РОССИЯ, Бурятия республика, район Кабанский, село Кабанск, переулок Больничный, дом 1.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МИ 4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575) (Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изм.№1); ;Химические	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Углеводороды предельные C12-C19	- от 60,0 до 2000,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.	испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;					
2.2.	МВИ 4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433) (Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором Ганк-4 с изм. №1); ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ) Отбор проб Пыль (20%>SiO2>10%) Пыль (70%>SiO2>20%) Углеродсодержащий аэрозоль (Сажа)	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³) Указание диапазона не требуется: - - от 1,0 до 40,0 (мг/м³) - от 1,0 до 40,0 (мг/м³) - от 2,0 до 80 (мг/м³)
2.3.	КПГУ 413322 002РЭ Версия V 8/21 (Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального Ганк-4); ;	Воздух рабочей зоны	-	-	1,2-дихлорэтан	- от 0,5 до 200 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;				Тетрахлорметан	- от 0,035 до 200 (мг/м³)
2.4.	БВЕК 610000.001 РЭ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц РМ 10	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц РМ 2,5	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
2.5.	ЦГНР.1020.00.00.000РЭ с изм. №1;; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	- от 0,02 до 100,00 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,008 до 100,000

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.						(мг/м³)
					Ангидрид сернистый	- от 0,01 до 500,00 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,07 до 9640,00 (мг/м³)
					Бензин	- от 0,3 до 5000,0 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 500,0000 (мг/м³)
					Ксилол	- от 0,04 до 2500,00 (мг/м³)
					Метан	- от 10 до 5928 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,08 до 2500,00 (мг/м³)
					Метилмеркаптан	- от 0,003 до 20,000 (мг/м³)
					Озон	- от 0,015 до 5,000 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Синильная кислота	- от 0,002 до 7,500 (мг/м³)
					Углеводороды предельные С6-С10 (по гексану)	- от 14,4 до 15000,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 1,2 до 1000,0 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,0012 до 15,0000 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 12,5000 (мг/м³)
					Фтороводород	- от 0,0025 до 10,0000 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,006 до 50,000 (мг/м³)
					Хлорметан	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Хлороводород	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Этантиол	- от 0,00001 до 50,00000

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.						(мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,004 до 2500,000 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МВИ-4215-006-56591409-2009, ФР.1.31.2010.06966, Методика измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором Ганк-4 с изм. №1; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Сажа (углерод)	- от 0,03 до 2 (мг/м³)
					Пыль (70%>SiO2>20%)	- от 0,06 до 1 (мг/м³)
					Пыль (20%>SiO2>10%)	- от 0,09 до 1 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (абразивной)	- от 0,024 до 1 (мг/м³)
3.2.	МВИ-4215-007-56591409-2009; Химические испытания, физико-химические	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух служебных помещений ; Воздух замкнутых помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ;			Углеводороды предельные C12-C19	- от 0,6 до 50 (мг/м³)
3.3.	КПГУ 413322 002РЭ Версия V 8/21, Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального Ганк-4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух ненаселенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	1,2-дихлорэтан	- от 0,5 до 200 (мг/м³)
					Тетрахлорметан	- от 0,035 до 200 (мг/м³)
3.4.	БВЕК 610000.001 РЭ, Руководство по эксплуатации анализатора пыли "Атмас";Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух ненаселенных территорий ; Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц РМ 10	- от 0,1 до 150 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;			Массовая концентрация взвешенных частиц РМ 2,5	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
3.5.	ЦГНР.1020.00.00.000РЭ с изм. №1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ;	-	-	Ксилол	- от 0,04 до 2500,00 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 12,5000 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,0012 до 15,0000 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,004 до 2500,000 (мг/м³)
					Метилмеркаптан	- от 0,003 до 20,000 (мг/м³)
					Метан	- от 10 до 5928 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,08 до 2500,00 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Бензол	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Бензин	- от 0,3 до 5000,0 (мг/м³)
					Углеводороды предельные С6-С10 (по гексану)	- от 14,4 до 15000,0 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,07 до 9640,00 (мг/м³)
					Хлорметан	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,02 до 100,00 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 1,2 до 1000,0 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый	- от 0,01 до 500,00 (мг/м³)
					Озон	- от 0,015 до 5,000 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 500,0000 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,008 до 100,000 (мг/м³)
					Этантиол	- от 0,00001 до 50,00000 (мг/м³)
					Фтороводород	- от 0,0025 до 10,0000 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,006 до 50,000 (мг/м³)
					Хлороводород	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Синильная кислота	- от 0,002 до 7,500 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ЕКМР 413322.001 РЭ (Руководство по эксплуатации газоанализатора портативного "Эколаб"); ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Ксилол	- от 0,01 до 1000 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 25 до 35000 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C6-C10 (по гексану)	- от 30 до 6000 (мг/м³)
2.2.	СДЦА 413214.001.000 РЭ (ТУ 4215-001-69737582-2014 (Руководство по эксплуатации газоанализатора "Геолан-1П")); ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,01 до 20 (мг/м³)
					Озон	- от 0,01 до 2 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Сера диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Хлороводород	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
2.3.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432, Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изм. №1);; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Хлор	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
					Фтороводород	- от 0,25 до 10,00 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,15 до 6 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 10 до 400 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Стирол	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 5,0 до 200 (мг/м³)
					Озон	- от 0,05 до 2,0 (мг/м³)
					Ксилол	- от 25 до 1000 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Двуокись углерода	- от 4500 до 180000 (мг/м³)
					Бензол	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Аммиак	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 1,0 до 40 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	МВИ-4215-008-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06968, Методика выполнения массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изм. №1);; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида железа (железо (III) оксид)	- от 3,6 до 120 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида хрома (по хрому (III))	- от 0,60 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца оксидов в пересчете на марганец диоксид	- от 0,18 до 6 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца и его неорганических соединений (по свинцу)	- от 0,030 до 1,000 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.5.	МИ 4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575) (Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изм.№1);; ;Химические испытания, физико-химические испытания;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Углеводороды предельные C12-C19	- от 60,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C1-C10 (по гексану)	- от 150,0 до 6000,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;				Сольвент-нафта	- от 60,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Масла минеральные нефтяные	- от 3,0 до 100,0 (мг/м³)
					Бензин нефтяной	- от 60,0 до 2000,0 (мг/м³)
2.6.	МИ 4215-024-56591409-2013 (ФР.1.31.2013.14152) (Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором Ганк-4 с изм. №1); ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Свинец и его неорганические соединения	- от 0,025 до 1,000 (мг/м³)
					Диоксид железа	- от 3 до 120 (мг/м³)
2.7.	МИ-4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573, Методика измерений	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей газоанализатором Ганк-4 с изм. №1);; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;				Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия)	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
					Фтороводород	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 3,0 до 100,0 (мг/м³)
					Серная кислота	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
2.8.	МВИ 4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433) (Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором Ганк-4 с изм. №1);; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Углеродсодержащий аэрозоль (Сажа)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
					Пыль (70%>SiO2>20%)	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Пыль (20%>SiO2>10%)	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (хлопковой)	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (древесной)	- от 3,0 до 120 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (10%>SiO2>2%)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
					Зола (угольная)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
2.9.	КПГУ 413322 002РЭ Версия V 8/21 (Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального Ганк-4);; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	1,2-дихлорэтан	- от 0,5 до 200 (мг/м³)
					Тетрахлорметан	- от 0,035 до 200 (мг/м³)
2.10.	БВЕК 610000.001 РЭ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований	Воздух рабочей зоны	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц РМ 10	- от 0,1 до 150 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	(испытаний), в том числе «сухой химии»;				Массовая концентрация взвешенных частиц РМ 2,5	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
2.11.	ЦГНР.1020.00.00.000РЭ с изм. №1;; ;Химические испытания, физико- химические испытания; прочие методы физико- химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	- от 0,02 до 100,00 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,008 до 100,000 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый	- от 0,01 до 500,00 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,07 до 9640,00 (мг/м³)
					Бензин	- от 0,3 до 5000,0 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 500,0000 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Ксилол	- от 0,04 до 2500,00 (мг/м³)
					Метан	- от 10 до 5928 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,08 до 2500,00 (мг/м³)
					Метилмеркаптан	- от 0,003 до 20,000 (мг/м³)
					Озон	- от 0,015 до 5,000 (мг/м³)
					Синильная кислота	- от 0,002 до 7,500 (мг/м³)
					Углеводороды предельные С6- С10 (по гексану)	- от 14,4 до 15000,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 1,2 до 1000,0 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,0012 до 15,0000 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 12,5000 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Фтороводород	- от 0,0025 до 10,0000 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,006 до 50,000 (мг/м³)
					Хлорметан	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Хлороводород	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Этантиол	- от 0,00001 до 50,00000 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,004 до 2500,000 (мг/м³)

3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды

3.1.	ЕКМР 413322.001 РЭ, Руководство по эксплуатации газоанализатора портативного "Эколаб"; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух ; Атмосферный воздух	-	-	Ксилол	- от 0,01 до 1000 (мг/м³[3*])
					Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 25 до 35000 (мг/м³[3*])
					Углеводороды предельные C6-C10 (по гексану)	- от 30 до 6000 (мг/м³[3*])

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.	(испытаний), в том числе «сухой химии»	населенных территорий ;				
3.2.	СДЦА 413214.001.000 РЭ (ТУ 4215-001-69737582-2014, Руководство по эксплуатации газоанализатора "Геолан-1П";Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Хлороводород	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Озон	- от 0,01 до 2 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,01 до 20 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МВИ-4215-006-56591409-2009, ФР.1.31.2010.06966, Методика измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором Ганк-4 с изм. №1; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух ненаселенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Сажа (углерод)	- от 0,03 до 2 (мг/м³)
					Пыль (70%>SiO2>20%)	- от 0,06 до 1 (мг/м³)
					Пыль (20%>SiO2>10%)	- от 0,09 до 1 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (абразивной)	- от 0,024 до 1 (мг/м³)
					Зола (угольная)	- от 0,012 до 2,0 (мг/м[3*])
					Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м[3*])
3.4.	МВИ-4215-003-56591409-2009, ФР.1.31.2009.06145, Методика выполнения измерений массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором Ганк-4 с изм. №1; Химические	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух ненаселенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Аммиак	- от 0,024 до 10 (мг/м[3*])
					Серная кислота	- от 0,06 до 0,5 (мг/м[3*])

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	помещений ;			Фтороводород	- от 0,0030 до 0,25 (мг/м[3*])
3.5.	МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965), Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором Ганк-4 с изм. №1; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб Стирол	Указание диапазона не требуется: - - от 0,0012 до 5 (мг/м[3*])

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	МВИ-4215-002-56591409-2009, ФР.1.31.2009.06144, Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором Ганк-4 с изм. 1; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух ненаселенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Азота диоксид	- от 0,024 до 1,0 (мг/м[3*])
					Азота оксид	- от 0,036 до 2,5 (мг/м[3*])
					Аммиак	- от 0,024 до 10 (мг/м[3*])
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0048 до 5 (мг/м[3*])
					Диоксид углерода	- от 2340 до 4500 (мг/м[3*])
					Сера диоксид	- от 0,03 до 5 (мг/м[3*])
					Сероуглерод	- от 0,003 до 1,5 (мг/м[3*])
					Углерода оксид	- от 1,8 до 10 (мг/м[3*])
					Фенол	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м[3*])

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Формальдегид	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м[3*])
					Фтороводород	- от 0,0030 до 0,25 (мг/м[3*])
3.7.	МВИ-4215-007-56591409-2009;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух замкнутых помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Углеводороды предельные C12-C19	- от 0,6 до 50 (мг/м³)
3.8.	КПГУ 413322 002РЭ Версия V 8/21, Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального Ганк-4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	1,2-дихлорэтан	- от 0,5 до 200 (мг/м³)
					Тетрахлорметан	- от 0,035 до 200 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	(испытаний), в том числе «сухой химии»					
3.9.	БВЕК 610000.001 РЭ, Руководство по эксплуатации анализатора пыли "Атмас"; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц РМ 10	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц РМ 2,5	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
3.10.	ЦГНР.1020.00.00.000РЭ с изм. №1; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ;	-	-	Ксилол	- от 0,04 до 2500,00 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 12,5000 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,0012 до 15,0000 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Этилбензол	- от 0,004 до 2500,000 (мг/м³)
					Метилмеркаптан	- от 0,003 до 20,000 (мг/м³)
					Метан	- от 10 до 5928 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,08 до 2500,00 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Бензин	- от 0,3 до 5000,0 (мг/м³)
					Углеводороды предельные С6- С10 (по гексану)	- от 14,4 до 15000,0 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,07 до 9640,00 (мг/м³)
					Хлорметан	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,02 до 100,00 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Азота оксид	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 1,2 до 1000,0 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый	- от 0,01 до 500,00 (мг/м³)
					Озон	- от 0,015 до 5,000 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 500,0000 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,008 до 100,000 (мг/м³)
					Этантиол	- от 0,00001 до 50,00000 (мг/м³)
					Фтороводород	- от 0,0025 до 10,0000 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,006 до 50,000 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Хлороводород	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Синильная кислота	- от 0,002 до 7,500 (мг/м³)

Руководитель ИЛЦ

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Болошинова Надежда Петровна

инициалы, фамилия уполномоченного лица